

KR3S00シリーズ グラフィックレコーダ



KR3S00シリーズは、視認性に優れた10.4形TFTカラー液晶ディスプレイとタッチパネル操作を採用し、高性能と操作性を両立したネットワーク対応のペーパーレス記録計です。

集録周期は約1s／全点、精度は±0.1%の高速・高精度を実現し、測定データは内部メモリおよび最大8GBのコンパクトフラッシュカード(CFカード)に保存できます。

イントラネットやインターネット上の複数のパソコンからWebブラウザ画面でモニタでき、データファイルのFTP転送やEメール通報などが可能です。

■特 長

●鮮明な10.4形TFTカラー液晶ディスプレイを採用

視認性に優れたディスプレイに多彩な表示機能を搭載。

リアルタイム／ヒストリカルトレンド表示をはじめ、バーグラフ表示、数値表示を用途に応じて選択できます。

●大容量データメモリ・多彩な記録方式

外部メモリとしてコンパクトフラッシュカード(CFカード)スロットを標準装備。最大8GBの大容量記録が可能です。曜日時刻や日付時刻によるスケジュール記録、外部信号やイベントなどによる記録スタート、警報などのトリガ点前後データ記録などの多彩なデータ保存方法を選択できます。

●多点を高精度・高速で安定記録

約1s／全点の高速集録、±0.1%の高精度を実現。高速でも安定した測定・記録ができます。

入力チャンネル間の耐電圧は1000V AC(測温抵抗体入力のをのぞく)と高耐圧です。

●マニュアルレスで簡単操作・設定

タッチパネル操作になっており、画面上のボタン表示にタッチするだけで操作・設定が容易に行えます。

●画面に直接書き込みが可能

付属のタッチペンで画面へ直接コメントの書き込みができます。

●弊社調節計の設定・表示が可能

下位通信に最大16台の弊社調節計を接続し、パラメータ設定したり、設定値、測定値などの表示・記録ができます。

●前面にUSBポートを用意

USBポートに最大8GBのUSBメモリを接続して、CFカードに保存したデータをUSBメモリに取り出すことができます。

●LAN環境ネットワーク対応

イーサネットにより、ブラウザによる遠隔からのモニタ、FTPサーバおよびEメール通報など多彩な機能でネットワーク環境に対応します。

●解析・データ集録用アプリケーションソフト(TRAMS)を用意

レコーダで集録したデータファイルの再生表示や編集作業が簡単に行えます。



※画面はハメコミ合成です。

■形 式

KR3S□□-□□□-□□□

測定点数／測定周期

- 21：入力12点／1秒
- 41：入力24点／1秒
- 61：入力36点／1秒
- 81：入力48点／1秒

通信インターフェイス

- G：Ethernet
+上位・下位通信(RS-485)(標準)
- E：Ethernet
- B：Ethernet
+下位通信 ※バーコードリーダー
仕様専用 ※CE、UKCAマーク非対応
(RS-232C D-Sub9Pin)

N：通信インターフェイスなし

警報出力、接点入力(オプション)

- 0：なし
- 2：警報リレー出力(4点c接点)
- 7：無電圧接点入力(4点)
- 8：警報リレー出力(2点c接点)
+無電圧接点入力(2点)

設置タイプ

- A：パネルマウントタイプ
- T：ポータブルタイプ(取手ゴム足付き)
※CE、UKCAマーク非対応

その他(オプション)


- NNN：なし
- 1NN：カスタムグラフィック機能
- 2NN：高精度温度変換器KT-M入力
(通信インターフェイスG)
- 3NN：カスタムグラフィック機能
+高精度温度変換器KT-M入力
(通信インターフェイスG)
- N1N：バーコードリーダー仕様
※CEマーク非対応
(バーコードリーダー別売、
通信インターフェイスB)
- N2N：バーコードレシピ仕様
(バーコードリーダー／その他別売、
通信インターフェイスG)
- NNP：過去プロファイル再生

※1桁目が2または3の場合、2桁目はNのみ選択可

■表示画面例


●リアルタイムトレンド表示画面

選択グループのリアルタイムトレンド表示。
縦トレンド表示と横トレンド表示を用意。



●バーグラフ表示画面

選択グループのバーグラフ表示。
縦バーグラフ表示と横バーグラフ表示を用意。




●数値表示画面

選択グループの測定データ、警報状態同時表示。



●リアルタイム／ヒストリカルトレンド同時表示


2分割表示、ヒストリカルトレンドはスクロール可能。



●情報表示


発生日時	復旧日時	チャンネル	種類
10/01 14:28:05	10/01 14:28:48	CH3	AL1 上限
10/01 14:25:28	10/01 14:26:16	CH3	AL1 上限
07/11 13:30:12	10/01 14:25:02	CH3	AL1 上限
07/11 13:28:37	07/11 13:29:24	CH3	AL1 上限
07/11 13:26:00	07/11 13:26:47	CH3	AL1 上限
07/11 13:23:23	07/11 13:24:10	CH3	AL1 上限
07/11 13:20:46	07/11 13:21:33	CH3	AL1 上限
07/11 13:18:09	07/11 13:18:56	CH3	AL1 上限
07/11 13:15:31	07/11 13:16:19	CH3	AL1 上限
07/11 13:12:54	07/11 13:13:42	CH3	AL1 上限
07/11 13:10:17	07/11 13:11:05	CH3	AL1 上限
07/11 13:07:40	07/11 13:08:28	CH3	AL1 上限

●サーキュラチャート表示




●タッチペン付属で書き込み

文字やイラストを画面へ直接書き込みでき、記録画面への保存も可能。



●下位通信画面例

下位に接続した弊社調節計の測定値や設定値を表示することができます。



■入力仕様

測定点数：12点、24点、36点、48点
 入力種類：フルマルチレンジ
 直流電圧… $\pm 13.8\text{mV}$ 、 $\pm 27.6\text{mV}$ 、 $\pm 69.0\text{mV}$
 $\pm 200\text{mV}$ 、 $\pm 500\text{mV}$ 、 $\pm 2\text{V}$
 $\pm 5\text{V}$ 、 $\pm 10\text{V}$ 、 $\pm 20\text{V}$ 、 $\pm 50\text{V}$ (* 分圧抵抗内蔵)
 直流電流…受信抵抗を外付けにより対応 (別売)
 熱電対…B、R、S、K、E、J、T、N、PtRh40-PtRh20、
 W-WRe26、C(WRe5-WRe26)、Platinell、NiMo-Ni、
 CR-AuFe、U、L
 測温抵抗体…Pt100、JPt100、Pt50、Pt-Co
 精度定格：測定レンジ・精度定格の表参照
 基準点補償精度：K、E、J、T、N、Platinell… $\pm 0.5^\circ\text{C}$ 以下
 R、S、W-WRe26、C(WRe5-WRe26)、NiMo-Ni、CR-AuFe、
 U、L… $\pm 1.0^\circ\text{C}$ 以下
 測定周期：約1s/全点
 バーンアウト：熱電対入力および測温抵抗体入力において入力信号の断線
 を判定。入力ごとにUP/DOWN/なしの選択可能
 スケーリング：レンジ/スケール任意設定
 デジタルフィルタ：FIRフィルタ
 許容信号源抵抗：熱電対入力 (バーンアウトなし)
 および直流電圧入力 ($\pm 2\text{V}$ 以下) $1\text{k}\Omega$ 以下
 直流電圧入力 ($\pm 5\text{V}$ 以上) 100Ω 以下
 測温抵抗体 1線当たり 10Ω 以下 (3線とも等しいこと)
 入力抵抗：直流電圧、熱電対入力 約 $1\text{M}\Omega$
 最大入力印加電圧：直流電圧入力 ($\pm 2\text{V}$ 以下)
 および熱電対入力 (バーンアウトなし) … $\pm 10\text{VDC}$
 直流電圧入力 ($\pm 5\text{V}$ ～ $\pm 50\text{V}$) … $\pm 60\text{VDC}$
 チャンネル間絶縁耐圧：各チャンネル間 1000V AC 以上
 (高耐圧半導体リレー使用)
 (測温抵抗体のB端子はチャンネル間を内部で短絡)
 コモンモード除去比：120dB以上
 シリーズモード除去比：50dB以上

■記録仕様

内部メモリー：フラッシュメモリー (容量 8MB)
 外部メモリー：CFカード (容量 最大8GB) 256MB標準添付
 推奨 TDK株式会社製 (標準添付)
 USBメモリー
 推奨 ハギワラソリューションズ株式会社製 (容量 最大8GB)
 記録周期：1、2、3、5、10、15、20、30s
 1、2、3、5、10、15、20、30、60min
 記録データ：測定データ…ファイル名称 (グループ名)、記録開始年月日時刻、
 タグ、測定データ、警報状態・種類、マーカテキスト
 設定パラメータ…全パラメータ
 演算結果データ
 保存形式：バイナリ/CSV形式選択
 保存方法：手動開始・停止
 スケジュール (曜日時刻、日付時刻指定)
 トリガ信号 (警報イベント、接点入力)
 トリガ点前後データ記録
 ※フリトリガの選択が可能。フリトリガ測定回数 最大950データ
 記録グループ：56点/グループを6グループまで登録可能
 (トータルで128点までの登録)

■演算仕様

演算点数：最大128点
 演算周期：100ms/全点
 演算種類：算術演算 加算、減算、乗算、除算、剰余、べき乗
 比較演算 等値、非等値、大、小、等値・大、等値・小
 論理演算 論理積、論理和、排他論理和、否定
 一般関数 小数点以下切上げ、小数点以下切捨て、絶対値
 平方根、eべき乗、自然対数、常用対数
 積算演算 アナログ積算、デジタル積算
 チャンネルデータ演算
 測定データへの演算、演算結果データへの演算
 その他 露点、相対湿度、F値、CFカード残量、移動平均、
 風向 (16方位表示)

■警報仕様

設定数：各点最大4設定
 警報種類：上限、下限、差上限、差下限 (不感帯の設定可能)、異常データ
 警報オンディレイ：デレイ時間設定範囲 0～3600s
 警報設定：AND/OR 設定可能
 警報出力：オプション仕様参照

■表示仕様


表示器：10.4形TFTカラーLCD VGA
 表示種類：測定データ表示 (トレンド表示、数値表示、バーグラフ表示、
 サークラチャート表示)
 ヒストリカルトレンド表示 (リアルタイムトレンドとの同時表示可)
 情報表示 (警報表示、マーカリスト、ファイルリスト)
 設定画面
 (警報、演算、メモリー、システム、メンテナンス、通信など)
 トレンド表示：表示色48色より選択
 表示グループ 最大6グループ
 表示点数 1グループあたり最大56点
 時間軸方向 縦、横、または円
 線太さ 5段階より選択
 スケール表示 4スケール
 タグ・数値表示 あり/なし選択
 マーカ表示
 データ数値表示：表示グループ 最大6グループ
 表示点数 1グループあたり最大56点
 表示内容 測定値、チャンネル/タグ、単位、警報状態
 バーグラフ表示：表示色48色より選択
 表示グループ 最大6グループ
 表示点数 1グループあたり最大56点
 表示方向 縦または横
 スケール表示 1スケール
 情報表示：警報表示 (警報の発生・解除履歴表示)
 マーカリスト
 ファイルリスト (グループデータファイルのリスト表示)
 機器情報 (形式、製造番号、オプション 他)
 LCDバックライト：自動/手動オフ機能
 輝度 4段階調整
 *液晶ディスプレイは常時点灯しない画素が存在することがあります。液晶の特性上明るさに
 ムラを生じることがありますが、故障ではありませんのでご了承ください。

■通信機能

●イーサネット

媒体：イーサネット (10BASE-T/100BASE-TX)
 FTPサーバ：ネットワーク上のコンピュータからデータファイルを読み取り
 FTPクライアント：ネットワーク上のサーバにデータファイルを転送
 SNTPクライアント：ネットワーク上のSNTPサーバと時刻を同期
 Webサーバ：HTTP1.0準拠…表示、警報、メンテナンス情報などを
 ブラウザソフト Internet Explorer 5.0以上
 で表示
 *パスワードの設定が可能
 E-Mail：警報発生時、指定時刻でメール通報
 指定時刻通報データ、全登録データより任意選択
 通知アドレス 最大8箇所

■接続構成例



KR3S00シリーズ

■一般仕様

定格電源電圧：100～240V AC(フリー電源) 50/60Hz
 最大消費電力：60VA
 基準動作条件：周囲温湿度範囲 21～25℃、45～65%rh
 電源電圧 100VAC±1.0%
 電源周波数 50/60Hz±0.5%
 姿勢 左右0°、前後0°
 ウォームアップ時間 30分以上
 正常動作条件：周囲温湿度範囲 0～50℃、20～80%rh
 電源電圧 90～264V AC
 電源周波数 50/60Hz±2%
 姿勢 左右・前傾 0°、後傾0°～20°
 輸 送 条 件：工場出荷時梱包状態において
 周囲温湿度範囲 -20～60℃、5～90%rh
 (ただし結露しないこと)
 振動 10～60Hz 4.9m/s²(0.5G) 以下
 衝撃 392m/s²(40G) 以下
 保 管 条 件：周囲温湿度範囲 -20～60℃、5～90%rh
 (ただし結露しないこと)
 停 電 対 策：設定内容・データをフラッシュメモリーにて保持
 時計データ リチウム電池によりRAMをバックアップ
 (5年間以上保持)
 絶 縁 抵 抗：2次端子と保護導体端子間 500VDC 20MΩ以上
 1次端子と保護導体端子間 500VDC 20MΩ以上
 1次端子と2次端子間 500VDC 20MΩ以上
 ただし1次端子・電源端子(L、N)、警報出力端子
 2次端子・測定入力端子、接点入力端子、通信端子
 絶 縁 耐 圧：2次端子と保護導体端子間 500VAC 1分間
 1次端子と保護導体端子間 1500VAC 1分間
 1次端子と2次端子間 2300VAC 1分間
 ただし1次端子・電源端子(L、N)、警報出力端子
 2次端子・測定入力端子、接点入力端子、通信端子
 外 郭：前面…ボリカ+ABS樹脂(枠)
 ケース…普通鋼板・前面枠…黒色(マンセルN3.0相当)
 ケース…グレー(マンセルN7.0相当)
 外 郭 色：約5.6kg(最大)
 質 量：パネル埋込取付
 取 付 方 法：電源端子・接地端子…M4.0
 端 子 ネジ：測定入力端子・警報出力端子・接点入力端子…M3.5
 通信端子…M3.0
 時 計 精 度：30日当たり±2分
 (基準動作条件下で電源ON/OFFによる誤差を除く)

■対応規格

E M C 指 令：EN61326-1適合 Class A(CE、UKCA)
 ※試験中、最大±1mVに相当する指示値が変動することがあります
 安 全：EN61010-1、EN61010-2-030適合(CE、UKCA)
 過電圧カテゴリーⅡ、汚染度2
 環 境 規 制：RoHS(CE、UKCA)
 EN IEC63000適合
 (産業用を含む監視および制御機器)
 防 塵 防 滴：IEC60529 IP65準拠(前面部)

■関連別売品

名 称	内 容
直流電流入力用受信抵抗 100Ω	50mA用
直流電流入力用受信抵抗 250Ω	20mA用
CFカード	256MB、512MB、1GB、2GB、4GB、8GB
カードアダプタ	PCカード用

■タッチパネルで簡単操作




設定操作

タッチ操作で画面を呼び出し、
 数値打ち込みなどの設定が
 簡単にできます。



スクロール機能

タッチ操作でヒストリカルトレンド
 (記録データの再生画面)を
 自動スクロール。



文字の書き込み

付属のタッチペンで画面へ直接文字や
 イラスト書き込みができ、記録画面への
 保存も可能。
 統合パッケージソフト(TRAMS)で書き
 込みデータの再生が可能です。

■オプション仕様

オプション名	内 容										
警報出力	警報発生時、入力異常時にメカリレー接点(c接点)を出力 出力点数:4点または2点 接点容量:抵抗負荷3A、誘導負荷1.5A										
無電圧接点入力 (4点または2点)	ON/OFF信号 ON/OFF状態の入力を記録 パルス入力 パルス入力を10Hzまで入力 流量、運転時間、回数などの入力に使用 外部駆動 下記操作が可能(パラメータにより任意設定) ・データメモリートリガ ・マーカ表示 ・積算演算リセット										
通信 インターフェイス	上位・下位機器通信用インターフェイス RS-485(MODBUS) 下記4種の機能より1種選択して使用 ●上位機器通信用インターフェイス ●下位機器通信(通信内容指定方式) ファンクションコード、リファレンス番号を 指定することでMODBUS-RTU準拠の 機器と通信が可能 ●下位機器通信(機種選択方式) 下位に接続した機器の入力データ、PLC レジスタ内データを記録および最大31台の 調節計のパラメータ設定、測定値、設定値 など表示・記録 記録点数:12点仕様…108点 24点仕様…96点 36点仕様…84点 48点仕様…72点 接続機種:KE、KR2S00、KR3S00、 KR2000、KR3000、LE5000、 AL3000、AL4000、AH3000、 AH4000、DB600、DB1000、 DB2000、KP1000、KP2000 DP-G(データ取得のみ)、LT JU、JW、SE3000 ●KR3Sの入力データをPLCに転送 PLCのみ接続が可能 書き込み点数:44点 PLC接続機種: 三菱電機株式会社殿製 MELSECシリーズ MCプロトコル1Cフレームに対応した機種 (参考:対応機種) <table border="1"> <thead> <tr> <th>シリーズ名</th><th>形 式</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Rシリーズ</td><td>RJ71C24</td></tr> <tr> <td>Qシリーズ</td><td>QJ71C24N</td></tr> <tr> <td>FX3U/3GF/3Sシリーズ</td><td>FX3U-485ADP-MBなど</td></tr> <tr> <td>FX5Uシリーズ</td><td>対応なし</td></tr> </tbody> </table> オムロン株式会社殿製 SYSMACシリーズ 上位リンクCモードコマンド通信に対応 した機種 下位通信用インターフェイスRS-232C ●バーコードスキャン スキャンしたバーコードデータに応じて、 マーカ書込・グループ表示切替・パッチ 動作を行う	シリーズ名	形 式	Rシリーズ	RJ71C24	Qシリーズ	QJ71C24N	FX3U/3GF/3Sシリーズ	FX3U-485ADP-MBなど	FX5Uシリーズ	対応なし
シリーズ名	形 式										
Rシリーズ	RJ71C24										
Qシリーズ	QJ71C24N										
FX3U/3GF/3Sシリーズ	FX3U-485ADP-MBなど										
FX5Uシリーズ	対応なし										
カスタムグラフィック 機能	KR Screen Designer(別売)を用いてPCでグラフィック画面 を作成し、CFカード経由でKRディスプレイに表示。表示には KRの測定値を配置可能										
KT-M入力	高精度温度変換器KT-Mとデジタル通信(RS-485)										
そ の 他	取手ゴム足付き(CEマーク非対応)										

■測定レンジ・精度定格

入力種類		測定レンジ	精度定格
直流電圧		-13.80 ~ 13.80mV -27.60 ~ 27.60mV -69.00 ~ 69.00mV -200.0 ~ 200.0mV -500.0 ~ 500.0mV -2.000 ~ 2.000V	±0.1%±1digit
(分圧抵抗内蔵)		-5.000 ~ 5.000V -10.00 ~ 10.00V -20.00 ~ 20.00V -50.00 ~ 50.00V	
熱電対	K	-200.0 ~ 300.0℃ -200.0 ~ 600.0℃ -200 ~ 1370℃	±0.1%±1digit * -200~0℃: ±0.2%±1digit
	E	-200.0 ~ 200.0℃ -200.0 ~ 350.0℃ -200 ~ 900℃	
	J	-200.0 ~ 250.0℃ -200.0 ~ 500.0℃ -200 ~ 1200℃	
	T	-200.0 ~ 250.0℃ -200.0 ~ 400.0℃	
	R	0 ~ 1200℃ 0 ~ 1760℃	±0.1%±1digit * 0~400℃: ±0.2%±1digit
	S	0 ~ 1300℃ 0 ~ 1760℃	
	B	0 ~ 1820℃	±0.1%±1digit * 0~400℃:規定外 * 400~800℃: ±0.15%±1digit
	N	-200.0 ~ 400.0℃ -200.0 ~ 750.0℃ -200 ~ 1300℃	±0.15%±1digit * -200~0℃: ±0.3%±1digit
	W-WRe26	0 ~ 2315℃	±0.15%±1digit * 0~100℃: ±4%±1digit * 100~400℃: ±0.5%±1digit
	C(WRe5-WRe26)	0 ~ 2315℃	±0.2%±1digit
	PtRh40-PtRh20	0 ~ 1888℃	±0.2%±1digit * 0~300℃: ±1.5%±1digit * 300~800℃: ±0.8%±1digit
	NiMo-Ni	-50.0 ~ 290.0℃ -50.0 ~ 600.0℃ -50 ~ 1310℃	±0.2%±1digit
	CR-AuFe	0.0 ~ 280.0K	±0.2%±1digit * 0~20K: ±0.5%±1digit * 20~50K: ±0.3%±1digit
	PlatinelII	0.0 ~ 350.0℃ 0.0 ~ 650.0℃ 0 ~ 1395℃	±0.15%±1digit
	U	-200.0 ~ 250.0℃ -200.0 ~ 500.0℃ -200.0 ~ 600.0℃	±0.15%±1digit * -200~0℃: ±0.3%±1digit
	L	-200.0 ~ 250.0℃ -200.0 ~ 500.0℃ -200 ~ 900℃	±0.1%±1digit * -200~0℃: ±0.2%±1digit
測温抵抗体	Pt100	-140.0 ~ 150.0℃ -200.0 ~ 300.0℃ -200.0 ~ 850.0℃	±0.1%±1digit * -140.0~150.0℃: 700~850℃: ±0.15%±1digit
	JPt100	-140.0 ~ 150.0℃ -200.0 ~ 300.0℃ -200.0 ~ 649.0℃	±0.1%±1digit * -140.0~150.0℃: ±0.15%±1digit
	Pt50	-200.0 ~ 649.0℃	±0.1%±1digit
	Pt-Co	4.0 ~ 374.0K	±0.15%±1digit * 4~50K: ±0.3%±1digit

注) 基準動作条件における測定レンジ換算精度。熱電対入力は、基準点補償精度は含まず
 K、E、J、T、R、S、B、N:IEC584、JIS C1602-1995
 W-WRe26、PtRh40-PtRh20、PlatinelII、NiMo-Ni、
 C(WRe5-WRe26):JIS C1602-2015
 Cr-AuFe:ASTM Vol14.03
 U(Cu-CuNi)、L(Fe-CuNi):DIN43710
 Pt100:IEC751(1995)、JIS C1604-2013
 JPt100:JIS C1606-1989、JIS C1604-1981
 Pt50:JIS C1604-1981

■アプリケーションソフト

■統合パッケージソフト「TRAMS」


統合パッケージソフトTRAMSは、弊社の記録計、調節計、設定器とパソコンを組み合わせ、パラメータ設定や計測したデータの集録・監視・データ解析を行うソフトウェアです。ホームページから無償でダウンロード可能です。

解析機能


KR3S00シリーズで集録したデータファイルの再生表示・波形処理編集作業などを行うソフトウェアです。縦／横トレンドなどの再生表示の他に、グラフの部分拡大、メッセージ挿入などの解析機能を持っています。

●表示例

トレンド画面(縦流れ)



トレンド画面(横流れ)



●主な機能

■トレンド表示

トレンド表示(縦流れ)、トレンド表示(横流れ)を選択可能

■データ一覧画面

登録済みのデータを一覧表示

■バーグラフ・積層グラフ

データをバーで表示

■数値データ

時刻の表示、2データの時間差、データ差、最大、最小、平均、標準偏差、中央値を一覧表示

■警報表示

数値データ上に各レベルの警報発生状況を表示

■各種設定

トレンド線、スケール軸、時間軸、解析ファイルのタイトル入力

■データ変換機能

EXCELへのエクスポート、CSVファイルおよびTEXTファイルへの変換が可能

■パラメータ設定機能

各種パラメータのオンライン設定やパラメータファイルの保存や変更が可能

■集録機能


計測データのオンライン集録および集録データの再生が可能

●動作環境


CPU	1GHz以上32bitまたは64bit
OS	Windows 7/8.1/10(32bit/64bit) ※.NET Framework4.0以降がインストール可能なこと
メモリー	1GB以上(32bit)、2GB以上(64bit)
ハードディスク容量	2GB以上の空きハードディスク領域
表示言語	日本語、英語、韓国語

※表示言語はPCソフトを対象とした記載であり、計器を含めません


■端子板図




●警報リレー出力(4点 c接点) (オプション)




●無電圧接点入力(4点) (オプション)




●警報リレー出力(2点 c接点)+無電圧接点入力(2点) (オプション)




●通信インターフェイス



■外形寸法



■パネルカットおよび取付最小寸法



単位：mm

※本PSシートに記載されている会社名、製品名などは各社の商標または登録商標です。

株式会社チノ
〒173-8632 東京都板橋区熊野町32-8
☎03-3956-2111

URL: <https://www.chino.co.jp/>

営業所： 仙 台 千 葉 富 山 広 島
水 戸 東 京 名 古 屋 福 岡
宇 都 宮 立 川 大 津 北 九 州
高 崎 神 奈 川 大 阪
大 宮 静 岡 岡 山

PR-124-7

⚠ 安全に関するご注意

※記載製品は、一般工業計器として設計・製造したものです。
※本製品の設置・接続・使用に際し、取扱説明書をよくお読みの上、
正しくご使用下さい。

※記載内容は性能改善等により、お断りなく変更することが
ございますのでご了承下さい。
※本PSシートの記載内容は2024年4月現在のものです。

PDF